

製品仕様書

品名	仕様	数量	設置場所
フルクローズ型ワークブース (4人用)	<p>外寸法:W2100×D1500程度で天井高を考慮してH2361以内であること</p> <p><材質></p> <p>① 本体:外装パネル:スチール軟鋼板、合成樹脂焼付塗装 カラーは2色以上から選択できること(決定後に担当者と協議する)</p> <p>② コーナー支柱:アルミ押出材 合成樹脂焼付塗装</p> <p>③ 扉:スチール軟鋼板 アルミ押出材、合成樹脂焼付塗装</p> <p>④ ガラス:強化ガラスはt8mm以上であること</p> <p>⑤ 内装:吸音パネル表面:不燃張布 内部:グラスウール</p> <p>⑥ テーブル天板:W800×D1180×t25 楕円 メラミン化粧板(木目ナチュラル)</p> <p>⑦ 椅子ライタス4脚付き:LTS-110-V サイズ:W490×D525×H750(SH430) カラーは6色以上から選択できること(決定後に担当者と協議する)</p> <p><機能></p> <p>① 床面にキャスターとアジャスターがあり簡単に移動ができること</p> <p>② アジャスターの調整は操作性を考慮し、ブース内部から調整が可能なこと</p> <p>③ 天板にφ100mmの薄型直付けLEDライト、換気ファンを装備していること 天井照明、ファンのスイッチは天板上に設置され、操作がしやすいこと 天板上には埋め込みコンセントが2個以上敷設していること</p> <p>④ 換気として、風量:5m³/min以上を有すること。</p> <p>⑤ 住宅用下方放出型自動消火装置(一般火災対象) 消火薬剤:第3種粉末であること。 感知温度:72°C程度であること 使用温度範囲:-30°C~+40°C程度の範囲であること</p> <p>⑥ 遮音性能 -29.8dB以上であること。</p> <p>⑦ 荷重分散板を1台につき4枚設置すること</p> <p>⑧ 耐震性能試験にて、震度7以上の検査をし揺れでも転倒、破損、 ガラス割れがなく、扉の開閉ができること確認済みであること (なお同等品の場合は試験結果のデータを提出すること)</p> <p>⑨ 設置にあたり消防用設備等特例適用願出書を地域の消防署に申請し 許可を取ること</p> <p><参考製品></p> <p>アイリスチトセ TEQ-4P-LTS110V</p>	5台	(扇田小学校 2階:3台) (誉田東小学校 2階:2台)

※ 同等品可

同等品にて参加する場合は製品仕様書及び図面、耐震機能試験データ等にて上記仕様すべてを確認できる書類を
担当者に入札の1週間前までに提出し許可を得ること

納入期限 令和7年3月31日 (納入、設置については学校の行事等を配慮し担当者の指示に従うこと)

設置場所 ① 扇田小学校2階 3台 千葉市緑区おゆみ野中央1-26
② 誉田東小学2階 2台 千葉市緑区誉田町2-21-84

その他必要とする事項

- ・ 納品に掛るすべての諸経費は納品業者の負担とする
- ・ 床(階段含)・壁等への養生は搬入業者の責任において行うこと
- ・ 物品納入時に施設、設備等へ損害を与えた場合は納入業者の負担により原状復帰すること
- ・ との他不明な点については発注者と協議し、その指示に従うこと