ボーリング柱状図

調査名 千葉市花見川消防署幕張出張所新築地質調査業務委託

ボーリング

事業・工事名

シート

ボーリング名	No. 2		調査位置	千葉市花見川区幕張町5丁目226-1他			北緯	35° 39' 20.0"			
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課			調査期間	平成 18年 6月 1日 ~ 18年 6月 3日			東経	140° 3' 35.8"		
調査業者名	主任技師			現場代理人	コ ア 鑑定者		ボーリング責任者				
孔口標高	TP +6.97m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 YBM 1WA	ハンマー落下用具	半自動型
総掘進長	31.17m	度	0°	向	180°	鉛直	90°	エンジン	YANMAR NF12	ポンプ	KANO V6

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	標準貫入試験				N値	原位置試験	試験名および結果	試料採取番号	採取方法	室内試験(月日)
									深	10cmごとの打撃回数	打撃回数/貫入量 (cm)	度						
6.77	0.26	0.26		埋土	黒灰~灰			0.00~0.05mアスファルト 0.05~0.10m砕石 0.10~0.20mコンクリート	1.15	2	3	3	8/30					
6.17	0.60	0.80		埋土	茶褐			砂質土主体にローム、粘土を不規則に混入する 砕石点在する	1.45	4	6	7	17/30					
5.17	1.00	1.80		埋土	黒褐~灰			細砂から構成される 1.00m付近まで黒褐色を呈す 含水量少ない 粒子不均一である 貝殻片混入する	2.45	10	11	12	33/30					
2.57	2.60	4.40		細砂	暗黄褐	中位~密な		含水量少ない 粒子不均一である 3.00m付近より含水量多くなる	3.45	8	6	4	18/30					
1.27	1.30	5.70		細砂	黒灰	緩い		含水量中位 粒子不均一である 暗灰色の中砂混入する 全体に微粒砂である	4.45	3	2	3	8/30					
0.67	0.60	6.30		細砂	黒灰	緩い		4.40m付近~4.70m炭化物混入する 含水量やや多い 粒子不均一である	5.45	5	8	18	31/30					
-0.63	1.30	7.60		細砂	暗灰	中位の		含水量やや多い 粒子不均一である	6.45	8	6	6	20/30					
				貝殻混じり細砂	暗灰	中位の密な		含水量やや多い 粒子不均一である 貝殻片不規則に混入する	7.45	3	4	4	11/30					
				シルト混じり細砂	暗灰	緩い、密な		含水量多い 粒子不均一である 有機質シルトをシーム状に混入する 9.00m付近よりシルトの混入量減少する	8.45	9	16	20	45/30					
-4.83	4.20	11.80		シルト混じり細砂	暗灰	緩い、密な		10.00m付近よりシルト分の混入量増加し全体にも微粒砂となる 貝殻片点在する 色調は暗色が濃くなる	9.45	2	2	3	7/30					
				砂質シルト	暗灰		軟らかい	細砂を多く混入しシルト質砂との中間土である 含水量中位 貝殻片点在する	10.45	3	3	4	10/30					
				シルト	暗灰		非常に軟らかい	含水量中位 粘性中位	11.45	1	1	1	3/30					
-7.93	3.10	14.90		シルト	暗灰		非常に軟らかい	含水量中位 粘性中位	12.45	1	1	1	2/30					
				砂質シルト	暗灰	中位の		含水量中位 粘性中位 全体に有機質である 細砂を薄層状に混入する	13.45	1	2	1	4/30					
-14.03	6.10	21.00		シルト混じり細砂	淡灰	緩い		含水量多い 砂質シルトとの互層状である 全体に微粒砂である	14.45	1	1	1	1/30					
-14.93	0.90	21.90		シルト混じり細砂	淡灰	緩い		含水量多い 砂質シルトとの互層状である 全体に微粒砂である	15.45	1	1	1	2/30					
-15.43	0.50	22.40		細砂	暗灰	中位~非常に密な		含水量多い 粒子不均一である 腐植物微量点在する 石英粒混入する	16.45	4	7	15	26/30					
				細砂	暗灰	中位~非常に密な		25.00m付近5cm内外の厚さで凝灰質砂を挟む	17.60	8	13	21	42/30					
-19.53	4.10	26.50		細砂	暗青灰	非常に密な		含水量中位 粒子不均一である 固結シルトを小礫状に微量混入する	18.15	10	16	18	44/30					
				細砂	暗黄褐	非常に密な		含水量やや多い 粒子不均一である	19.15	23	27	6	50/21					
				細砂	暗黄褐	非常に密な		含水量やや多い 粒子不均一である	20.15	25	21	4	50/21					
				細砂	暗黄褐	非常に密な		含水量やや多い 粒子不均一である	21.15	29	21	8	50/18					
				細砂	暗黄褐	非常に密な		含水量やや多い 粒子不均一である	22.15	50	2	2	750/2					