



ボーリング柱状図






調 査 名 千葉市消防団第4分団1部器具置場改築地質調査業務委託

ボーリング№	1													
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事業・工事名

シート№ 1

ボーリング名	No.1			調査位置	千葉市花見川区武石町1丁目1602-1							北緯	35° 40' 10"		
発注機関	千葉市都市局建築部営繕課					調査期間	平成 18年 6月 12日 ~ 18年 6月 14日					東経	140° 3' 57"		
調査業者名					主任技師					現代場 代理人	コア 鑑定者		ボーリング 責任者		
孔口標高	KBM +0.25m	角 	方 	地盤 勾配 	使用 機種	試錐機	KR-100		ハンマー 落下用具	半自動型					
総掘進長	15.45m					度	向	エンジン	NS75		ポンプ	V-6			

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験						原位試験		試料採取		室内試験(月日)	掘進	
											深度	10cmごとの打撃回数			打撃回数／貫入量	N値	深度	試験名および結果	深度	試験番号			採取方法
												0	10	20									
(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
1	-1.55	1.80	1.80		砂混じりローム	茶褐		軟らかい	0.6m付近焼却灰薄く挟む。 1.3m付近焼却灰薄く挟む。 貝殻破片混入。破片混入。	6/12 1.86	1.15	1/13	1/17	2/30	2								
2	-2.10	0.55	2.35		粘土混じり細砂	褐灰			含水多くゆるい。		2.15		1/40	1/40	1			2.15	P-2	①	粒度		
3	-2.55	0.45	2.80		砂混じり粘土	暗茶			粘土粒混入。		2.55							2.55					
4	-3.55	1.00	3.80		粘土混じり細砂	暗青灰	非常に緩い		腐植物点在、含水多い。 粘土、粒状に混入。	3.15		1/50	1/50	1			3.15	P-3	①	粒度			
5	-3.95	0.40	4.20		粘土	黒灰			腐植物根混入。	3.65	1/18	1/13	2/31	2			3.65			物理・力学・圧密			
6	-5.65	1.70	5.90		腐植土	暗茶		非常に軟らかい	未分解の繊維質。 含水多い。	4.15							4.20						
7	-6.55	0.90	6.80		有機質粘土	暗茶		軟らかい	未分解の繊維質混入。	4.46	1/16	1/11	3/35	3			5.00						
8	-10.10	3.55	10.35		砂質粘土	暗青灰		非常に軟らかい	浮石粒、腐植物混入。	5.15							7.00			物理・力学・圧密			
9					砂質粘土	褐灰			褐灰色、φ2-6mmレキ混入。 含水多い。	6.15	ハンマー自沈	0/50	0	0			7.80						
10					砂質粘土	暗青灰			雲母片混入。 9.25m暗褐色。 雲母片混入。	8.15		1/24	1/34	1									
11					砂質粘土	暗青灰			雲母片混入。	8.49		1/50	1/50	1			10.15	P-10	①	細粒分			
12					砂質粘土	暗青灰			褐灰色、φ2-4mmレキ点在。	9.65	1/12	1/8	3/30	5			10.45						
13					砂質粘土	暗青灰			砂粒径細かく均質	10.15	5	4	4	13/30	13		11.15	P-11	①	細粒分			
14					砂質粘土	褐灰			12.00m含水やや多い	11.15	5	6	7	18/30	18		11.45						
15					砂質粘土	黄褐灰		緩い／中ぐらい	砂粒径細かい	12.45	5	6	7	18/30	18		13.15	P-13	①	細粒分			
16					砂質粘土	黄褐灰			雲母片混入	13.15	6	5	7	18/30	18		13.45						
17					砂質粘土	黄褐灰			均質	14.15	8	10	11	29/30	29		15.15	P-15	①	細粒分			
18					砂質粘土	黄褐灰				14.45							15.45						