

第 図 土質柱状図

備考

調査名 千葉市立千草台中学校プール附属屋
取設地質調査業務委託
ボーリング方法 ロータリー 式
調査位置 千葉市千草台2丁目3番1号
地点番号 No. 1 標高 +22.386 m 調査年月日 2年 7月16日～ 7月17日
孔内水位GL-10.80 m 担当者名

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	層厚 (m)	土質記号	試料採取	土質名	色調	記事	標準貫入試験									
									深度 (m)	N 値 回	10cm毎の 打撃回数			(N 値)				
											10 cm	20 cm	30 cm	10	20	30	40	50
1	21.89	0.50	0.50			埋土 (シルト質細砂)	暗 褐	上部に小礫点在 含水少 粒子均一 締まる	1.15	7	2	2	3					
2	20.09	2.30	1.80		2.00 D.S 2.80	埋土 (ローム)	茶 褐	含水少 均質 粘着力中位	1.45	30	10	10	10					
3						埋土 (ローム)	茶 褐	均質で軟らかく含水少	2.15	5	1	2	2					
4	18.69	3.70	1.40			埋土 (シルト質粘土)	暗茶褐	植物繊維混入	2.45	30	10	10	10					
5	17.24	5.15	1.45			埋土 (シルト)	黒 灰	植物繊維木片点在 均質で軟らかく含水少	3.15	6	1	2	3					
6	15.79	6.60	1.45			シルト	暗茶褐	植物繊維混入 均質で軟らかく含水少	3.45	30	10	10	10					
7	14.79	7.60	1.00					均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	4.15	4	1	1	2					
8						シルト	黒 灰	10mにて漏水あり 粘着力中位 含水少 軟らかい	4.50	35	10	10	15					
9	12.69	9.70	2.10			粘土	黒 褐	粘着力中位 含水少 軟らかい	5.15	6	2	2	2					
10	11.59	10.80	1.10			粘土	暗黄褐	均質で若干砂分を混入 軟らかい	5.45	30	10	10	10					
11	10.79	11.60	0.80			粘土	茶黄褐	粒子均一 含水少～大 締まっている	6.15	8	2	3	3					
12	9.69	12.70	1.10			細砂	暗黄褐	粒子均一 含水大 締まっている	6.45	30	10	10	10					
13	8.89	13.50	0.80					粒子均一 含水大 締まっている	7.15	6	2	2	2					
14								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	7.45	30	10	10	10					
15								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	8.15	3	1	1	1					
16								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	8.45	30	10	10	10					
17								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	9.15	4	1	1	2					
18								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	9.45	30	10	10	10					
19								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	10.15	2	1	1	1					
20								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	10.45	30	17	13						
21								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	11.15	2	1	1						
22								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	11.45	30	18	12						
23								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	12.15	4	1	1	2					
24								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	12.45	30	10	10	10					
25								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	13.15	12	3	4	5					
26								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	13.45	30	10	10	10					
27								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	14.15	18	5	6	7					
28								均質で軟らかく含水少 植物繊維混入	14.45	30	10	10	10					